

Официальный дилер MERCURY в  
Смоленской области  
магазин "РЫБОЛОВ-МАСТЕР"  
г.Вязьма, ул. Бауманская, дом 5.



**MERCURY.**  
"1 On The Water"

A close-up photograph of a Mercury outboard motor. The motor is dark, possibly black or dark blue, with a highly reflective surface. The word "MERCURY" is prominently displayed in large, white, three-dimensional block letters across the middle of the motor. Below the brand name, there are two parallel, curved, metallic-looking lines. The background, reflected on the motor's surface, shows a body of water and a shoreline with trees and a cloudy sky. The overall lighting is bright, creating strong highlights and reflections.

MERCURY

# Добро пожаловать в мир Mercury

Быть **#1 On The Water™** значит быть лидером во всех аспектах. Mercury превосходит своих конкурентов во всех областях, будь то инновационность продукта, качество обслуживания или удовлетворенность потребителей.

Только компания Mercury предлагает эксклюзивную концепцию лодочных моторов, обладающих превосходными ходовыми характеристиками, которые сделают каждую морскую прогулку незабываемой.

Компания Mercury является лидером в производстве подвесных лодочных моторов, предлагая самый широкий выбор 4-тактных моторов на рынке.

Мы приглашаем Вас открыть для себя мир Mercury. Мир удовольствия, свободы и острых впечатлений.





## быть **безупречным**

Подобно тому, как орел парит в небе, Verado несет Вас по воде с такой скоростью и в то же время плавностью, какую не может обеспечить ни один другой двигатель в мире. Его уникальный облик излучает целостность и совершенство, что в сочетании с его безупречными характеристиками создает идеальную картину Вашего катера.

## быть **собой**

Вы не перестанете наслаждаться работой Вашего Verado на протяжении всего отдыха на воде. Если Вы любитель острых впечатлений, захватывающая дух скорость и молниеносное ускорение Вам гарантированы. Если же Вы хотите насладиться спокойствием, Verado также предоставит Вам такую возможность, благодаря своей тихой и плавной работе.



# быть **Verado**

Verado – это не просто подвесной мотор, это стиль жизни. Быть в стиле Verado значит не идти на поводу у толпы, а обрести свой собственный путь. Быть победителем, не бояться рисковать и быть впереди всех. Дойти во всем до предела и никогда не довольствоваться вторым местом. Все эти качества можно найти и в Verado.





## Изящество и мощность

Мотор Verado 350SCi сочетает в себе электронный блок управления моторов серии Verado и мощность гоночных моторов Mercury Racing. Мотор с 6 цилиндрами в ряд наследует черты гоночных моторов Mercury Racing, выдавая большую мощность и улучшенные ходовые характеристики, в отличие от конкурентов той же мощности.

Мотор Verado 350SCi дарит любителям водных видов спорта и простого отдыха на воде мощность, прочность и надежность.

От обтекателя до совершенно нового редуктора, этот мотор создан превзойти ожидания покупателей по части качества, надежности и ходовых характеристик.

Просто поверните ключ в замке зажигания – и Ваш мотор автоматически заведется. Электрогидравлический усилитель руля и электронная система управления газом/реверсом обеспечивает исключительно плавную и отзывчивую работу в сочетании с ручным управлением и ходовыми характеристиками, как на спортивных автомобилях.



**VERADO**  
350



- Воздушное охлаждение головки блока цилиндров/составляющих
- Воздушное охлаждение нагнетателя
- Фирменная наклейка Mercury Racing
- Усовершенствованная литая средняя секция
- Направляющая из нержавеющей стали
- Крепления для моторов для коммерческого использования

- Усилитель руля и система управления газом/реверсом
- Внутренние компоненты головки блока цилиндров заимствованы у гоночных моторов
- Высокопроизводительный генератор переменного тока
- Система Smartcraft и система защиты двигателя



## Повышенная МОЩНОСТЬ

До появления Verado, стандартные четырехтактники считались надежными, но разочаровывали своими динамическими характеристиками. Устоявшаяся картина поменялась, когда Mercury представил революционные четырехтактные двигатели Verado. Это совершенный четырехтактник, который объединил в себе приводной нагнетатель воздуха с непревзойденной маневренностью, управляемостью и надежностью.

Кроме того, двигатели Mercury Verado полностью удовлетворяют всем требованиям European Recreational Craft Directive по уровню выхлопа и шума. С Mercury Verado Вы сохраните воду прозрачной, а воздух чистым.





## VERADO

225 / 250 / 300



- Приводной воздушный нагнетатель
- Высокомощный генератор переменного тока
- Расположение цилиндров в ряд
- Встроенный глушитель системы впуска
- Цифровая система бестросового управления газом/реверсом (DTS)
- Эксклюзивная система защиты мотора и технология SmartCraft®

- Монтаж блока цилиндров на 4-х опорах переменной жесткости
- Уникальная конструкция средней секции двигателя
- Электрогидравлическая система управления
- Гарантия 5 лет



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.  
Неприменима при коммерческом  
использовании и участии в гоночных  
соревнованиях.



## Сила, красота и **ИННОВАЦИОННОСТЬ** В **КОМПАКТНОМ** ИСПОЛНЕНИИ

Какова концепция Verado? Сделать этот мотор самым быстрым, экономичным и самым инновационным подвесным двигателем в мире.

Как и 6-цилиндровые модели, 4-цилиндровые моторы Verado обладают невероятной мощностью, с ними вы ощутите ранее неведомые незабываемые ощущения от морской прогулки. А их отзывчивость, сравнимая с автомобильной, резкое ускорение и высокий крутящий момент в сочетании с проверенной временем надежностью и системой бестросового управления DTS ничуть

не уступают по ходовым характеристикам нашим 6-цилиндровым моторам Verado.

Наши четырехцилиндровые моторы Verado не сравнятся ни с одним подвесным двигателем, которые Вам доводилось испытывать ранее. Непревзойденная мощность, бесшумная работа и необыкновенная легкость управления двигателем.



## VERADO

150 / 175 / 200



- Приводной воздушный нагнетатель
- Высокомощный генератор переменного тока
- Последовательная многоточечная электронная система впрыска топлива
- 2-ступенчатый резонатор системы впуска
- Цифровая система бестросового управления газом/реверсом (DTS)

- Совместимость с технологией SmartCraft
- Мощный редуктор
- Запатентованная система двойного водозабора
- Гарантия 5 лет



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.  
Неприменима при коммерческом  
использовании и участии в гоночных  
соревнованиях.





## Цифровая система управления **SmartCraft**

Благодаря уникальной технологии SmartCraft Integrated Marine Technology осуществлять контроль за работой катера и двигателя можно при помощи одной легкоуправляемой системы. Система SmartCraft способствует оптимальной работе двигателя, обеспечивая Вашу безопасность при помощи таких инноваций, как система защиты двигателя Engine Guardian™, а также система аварийной сигнализации, предупреждающей оператора о любой нештатной ситуации.

Эксклюзивная система управления двигателем SmartCraft автоматически настраивает все параметры двигателя на оптимальную работу в любых условиях, обеспечивая непрерывно обновляемую информацию о расходе топлива, уровне топлива, необходимом количестве топлива для достижения пункта

назначения и т.д. – всю эту информацию можно получить нажатием одной кнопки.

Система SmartCraft доступна для всех Mercury Verado, OptiMax, а также для некоторых четырехтактных двигателей. Эта информация может быть отражена на дисплее цифровых измерительных приборов, а также совместимых с системой SmartCraft (стандарт NMEA 0183) приборов GPS и эхолотов.

Система SmartCraft способна отслеживать множество параметров – расход топлива... норма потребления... дальность хода... угол наклона двигателя... направление курса... температура воздуха, воды и двигателя... напряжение аккумулятора... скорость катера и число оборотов двигателя... и даже



рекомендация в прохождении технического обслуживания или выполнения ремонта. Полный контроль и предоставление точной информации в режиме реального времени Вам гарантированы.

Одной из инновационных опций системы SmartCraft является система Troll Control™, разработанная таким образом, чтобы поддерживать постоянную скорость катера, не отвлекаясь от ловли рыбы.

Система защиты двигателя отслеживает параметры более 40 датчиков для принятия своевременных действий до возникновения повреждения; кроме того, в случае нештатной работы двигателя система автоматически начнет снижать его доступную мощность.

В уникальной системе бестросового управления газом/реверсом **DTS** используется передовая технология "fly-by-wire" для удивительно плавного и быстрого переключения передач.

Система **DTS** обеспечивает мгновенную отзывчивость в управлении газом/реверсом и предсказуемость при постановке судна в док и полное отсутствие тросов управления газом/реверсом.

Благодаря системе **DTS** Вам больше не нужно прикладывать тех усилий, которые требуются для активизации системы механического управления газом/реверсом.

**DTS** является стандартной опцией для всех двигателей Verado, а также доступна для некоторых моделей OptiMax.









# **Оптимальная** эффективность, максимальная **экологичность**

Технология OptiMax сочетает в себе максимальные возможности работы двигателя с минимальным уровнем выхлопа, сравнимым со многими четырехтактными моделями-одноклассниками. Двигатели OptiMax отличаются непревзойденной мощностью и ускорением, и при этом они характеризуются низким уровнем шума и высокой экономичностью.



## С OptiMax **все по максимуму!**

Ни один из двигателей с прямым впрыском топлива не прошел столько испытаний, сколько с успехом вынес Mercury OptiMax.

Неудивительно, что OptiMax постоянно лидирует среди двигателей с прямым впрыском топлива по мощности, топливной экономичности, надежности и технологичности.

Еще одним бесспорным преимуществом двигателей OptiMax является широкий диапазон мощностей в модельном ряду.

OptiMax поможет Вам значительно сэкономить на топливных расходах, даже в сравнении со многими четырехтактными двигателями этого класса мощности. Более легкие, чем четырехтактные одноклассники, двигатели OptiMax не перегружают катер и обеспечивают потрясающее ускорение и бесперебойную работу. Примечательно, что эти моторы могут также эксплуатироваться на более низких скоростях, чем многие четырехтактные моторы. Вот такие разнообразные возможности.



## OptiMax

75/90/115/125  
150 Pro XS/200/225/250



- **Система прямого впрыска топлива (DFI) под низким давлением**

Компоненты двигателя менее подвержены повреждению, чем конкурирующие подвесники с технологией DFI, что обеспечивает большую надежность и долговечность двигателя.

- **Двухтактный двигатель с технологией прямого впрыска топлива**

Потребляет на 45% меньше топлива, чем другие 4-тактные подвесные моторы, запускается поворотом ключа и обеспечивает бездымную работу.

- **60-амперный генератор переменного тока**

Обеспечивает дополнительную энергию для подзарядки аккумуляторных батарей.

- **Компактный блок цилиндров**

Обеспечивает меньший вес мотора, мгновенное ускорение и максимальную скорость.

- **Воздушный компрессор OptiMax**

Обеспечивает максимально полное сгорание,

минимальный расход топлива и низкий уровень выхлопа.

- **Совместимость с системой SmartCraft**

Позволяет контролировать работу судна и двигателя, обеспечивая точной информацией. С системой SmartCraft Вы будете чувствовать себя в безопасности.

- **Редуктор Mercury**

Делает ход катера более ровным при более высоких скоростях.

- **Компоненты из нержавеющей стали**

В двигателях OptiMax используется больше компонентов из нержавеющей стали, что обеспечивает большую долговечность и бесперебойную работу.

- **Гребные винты Mercury**

Наслаждайтесь потрясающей мощностью Вашего двигателя и его топливной экономичностью<sup>1</sup>.

- **Гарантия 5 лет**



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.

(1) На сайте Mercury Вы сможете воспользоваться программой подбора гребного винта Propeller Selector Program. Просто зайдите на сайт [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com) и щелкните на раздел «гребные винты».





# Четырехтактные двигатели Mercury

Их легко приобрести,  
ими легко управлять

На протяжении долгого времени компания Mercury являлась лидером на рынке в производстве экологичных, бесшумных и экономичных подвесных двигателей, и на сегодняшний день этот разрыв только увеличился. Инженеры компании сумели объединить инновационные технологии с характеристиками надежности, чтобы сделать четырехтактный двигатель Mercury еще более экологичным и бесшумным, ход катера более плавным и легкоуправляемым, а Ваши затраты на топливо и обслуживание мотора минимальными.

Сегодня Mercury рад представить самую большую линейку четырехтактных двигателей технологии EFI по сравнению с конкурирующими брендами.



## Самый большой **объем** двигателя в классе моторов мощностью **150 л.с.**

Большой объем двигателя в сочетании с легким весом и минимальным размером означает мощность, долговечность и непревзойденные ходовые характеристики в легком исполнении.

150-сильный мотор увеличивает время Вашего пребывания на воде благодаря простоте в базовом обслуживании, которое Вы можете проводить самостоятельно.





## *FourStroke* EFI Новый 150

- **Самый долговечный**  
Больше объем двигателя – меньше нагрузки на мотор  
Большой вращающий момент для мощного ускорения  
Большой редуктор для меньшей нагрузки и улучшенного выхода из воды
- **Самый маленький вес и размер мотора**  
Почти на 10 кг легче своих 4-тактных конкурентов

Самый компактный среди 4-тактных моторов мощностью 150 л.с.

- **Удивительно прост в обслуживании**  
Легко заменяемый топливный фильтр и нетрудоемкая замена масла  
Эксклюзивный необслуживаемый цепной привод механизма газораспределения
- **Уверенность и беззаботность**  
Испытанный, проверенный и поддерживаемый крупнейшей в морской индустрии дилерской сетью



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.  
Неприменима при коммерческом  
использовании и участии в гоночных  
соревнованиях.



## Лучшее плавание от лучшего в своем классе **мотора** EFI

Все, начиная с надежного и мгновенного запуска, ровной и тихой работы и заканчивая безукоризненными ходовыми характеристиками в любых условиях, делает моторы Mercury идеальными для Вашей лодки. Эти моторы выдают надежные и отзывчивые мощность и ходовые характеристики, при этом удивляя своей экономичностью по расходу топлива. Модели Mercury 115-100-80 EFI – последнее поколение моторов в своем классе.



## **FourStroke** EFI 80 / 100 / 115

- **Электронный впрыск топлива**  
Обеспечивает мгновенный старт, стабильную и надежную работу.
- **60-амперный генератор переменного тока**  
Самый высокомоощный генератор переменного тока в этом классе.
- **Расположение цилиндров в ряд**  
Превосходная мощность и крутящий момент.
- **Низкий уровень шума**  
Потрясающе тихая работа во всем диапазоне оборотов двигателя, лучший в классе уровень шума на низких оборотах.
- **Совместимость с системой SmartCraft**  
Позволяет контролировать работу судна и двигателя, обеспечивая точной информацией. С системой SmartCraft Вы будете чувствовать себя в безопасности.

- **Система защиты двигателя**  
Поможет сберечь Ваши вложения и отдых на воде, вовремя предупредив рулевого об отклонении показателей двигателя от нормы.
- **Штуцер для промывки двигателя**  
Поможет уберечь внутренние части двигателя от коррозии.
- **Гребные винты Mercury**  
Наслаждайтесь потрясающей мощностью Вашего двигателя и его топливной экономичностью<sup>1</sup>.
- **Гарантия 5 лет**

(1) На сайте Mercury Вы сможете воспользоваться программой подбора гребного винта Propeller Selector Program. Просто зайдите на сайт [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com) и щелкните на раздел «гребные винты».



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.  
Неприменима при коммерческом  
использовании и участии в гоночных  
соревнованиях.





## Долговечная **надежность**

Главной задачей перед разработчиками четырехтактных двигателей Mercury среднего диапазона было создать двигатель, который бы обеспечил совершенно беззаботный и лишенный всяких проблем отдых. С самого первого поворота ключа и даже спустя несколько лет вы можете рассчитывать на них. Передовые технологии, прочные компоненты в сочетании с предоставляемой гарантией обеспечат безопасность вашего двигателя на многие годы.



## **FourStroke** EFI 40 / 50 / 60



- **Электронный впрыск топлива**

Обеспечивает мгновенный старт, стабильную и надежную работу.

- **Расположение цилиндров в ряд**

Превосходная мощность и крутящий момент.

- **Совместимость с системой SmartCraft и функцией Troll Control**

Подключите свой двигатель к приборам SmartCraft Troll Control. Это позволит установить обороты двигателя для фиксации скорости троллинга для рыбалки или свободного перемещения по зонам с ограниченным передвижением.

- **Система защиты двигателя**

Поможет сберечь Ваши вложения и отдых на воде, вовремя предупредив рулевого об отклонении показателей двигателя от нормы.

- **Модели BigFoot**

Модели BigFoot считаются еще более надежными и мощными и предназначены для катеров больших размеров за счет больших размеров шестерен и валов. Также подходят для использования в неблагоприятных условиях.

- **Плавное переключение передач**

Редукторы на двигателях F60/50/40 специально разработаны таким образом, чтобы переключение передач осуществлялось максимально плавно и легко.

- **Гребные винты Mercury**

Наслаждайтесь потрясающей мощностью и топливной экономичностью Вашего двигателя<sup>1</sup>.

- **Гарантия 5 лет**



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.  
Неприменима при коммерческом  
использовании и участии в гоночных  
соревнованиях.

(1) На сайте Mercury Вы сможете воспользоваться программой подбора гребного винта Propeller Selector Program. Просто зайдите на сайт [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com) и щелкните на раздел «гребные винты».



## Первый **двигатель** EFI с ручным **запуском**

Mercury – это легенда инноваций. С тех пор как в 1939 году Карл Кикефайер, родоначальник подвесных моторов Mercury, создал свой первый подвесной двигатель с алюминиевыми поршнями, Mercury устанавливает стандарты в дизайне и технологии двигателей во всем мире. Компания Mercury первой представила подвесной мотор с технологией EFI в категории двигателей 25/30 л.с., а также первой разработала систему EFI без аккумуляторной батареи на моделях 25 и 30 л.с. с ручным стартом.





## *FourStroke* EFI 25 / 30



- **Звукоизолирующий капот**

Устраняет возможность проникновения воды, а также делает этот двигатель самым бесшумным в своем классе.

- **Электронный впрыск топлива (EFI)**

Обеспечивает мгновенный старт, стабильную и надежную работу двигателя, а также потрясающую топливную экономичность.

- **Ручной старт на моделях с электрозапуском**

Все модели с электрозапуском оснащены также ручным стартером, что придаст Вам дополнительное чувство уверенности.

- **3 цилиндра в ряд**

Расположение трех цилиндров в ряд для лучшей работы двигателя.

- **Многофункциональный румпель**

Благодаря многофункциональному румпелю Вы можете осуществлять переключение передач двигателя, менять скорость и направление движения при помощи одной руки. Возможна регулировка усилия управления дроссельной заслонкой.

- **Система двойного водозабора**

Благодаря системе двойного водозабора, Вы сможете защитить Ваш двигатель от перегрева, особенно во время плавания по мелководью и в воде, поросшей водорослями.

- **Гарантия 5 лет**



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.  
Неприменима при коммерческом  
использовании и участии в гоночных  
соревнованиях.



## Пополнение в семействе четырехтактных

Четырехтактный мотор Mercury 15 л.с., заинтересует многих владельцев надувных лодок, лодок Rib, а также владельцев небольших стеклопластиковых и алюминиевых катеров. Эти двигатели характеризуются плавной, бесшумной работой, низким уровнем выхлопа, топливной экономичностью и современным дизайном.

Четырехтактные двигатели небольшой мощности – 8, 9.9, 15 и 20 л.с. созданы для безопасной бесперебойной работы. Эти небольшие по размеру, портативные двигатели подарят Вам массу удовольствия на воде.



## FourStroke 8/9.9/15/20



- **2 цилиндра в ряд**

Плавная работа и высокая мощность.

- **Малый вес**

Самые легкие двигатели в своем классе; их удобно транспортировать и устанавливать.

- **Ручной старт на моделях с электрозапуском**

Все модели с электрозапуском оснащены также ручным стартером, что придаст Вам дополнительное чувство уверенности.

- **Пусковой обогатитель смеси (8/9.9/15/20)**

Уникальный пусковой обогатитель смеси Mercury обеспечивает легкий запуск двигателя.

- **Система визуального предупреждения о низком давлении в системе смазки двигателя**

Сбережет Ваши вложения и обеспечит полное спокойствие во время отдыха на воде.

- **Многофункциональный румпель (8/9.9/15/20)**

Благодаря многофункциональному румпелю Вы можете осуществлять переключение передач двигателя, менять скорость и направление

движения при помощи одной руки. Возможно регулировать усилие управления.

- **Диапазон регулировки угла наклона румпеля 180° (8/9.9/15/20)**

Румпель можно поднимать вверх для удобства управления, а также складывать вниз для удобства транспортировки.

- **Модели BigFoot**

Модели BigFoot считаются еще более надежными и мощными и предназначены для катеров больших размеров за счет увеличенного размера шестерен и валов. Также подходят для использования в неблагоприятных условиях.

- **5 позиций регулировки наклона и позиция для мелководья**

Вы можете использовать двигатель в любой воде, даже в мелководной.

- **Гарантия 5 лет**



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.





## Захватите их с собой

Одним из главных преимуществ небольших лодок, и особенно надувных лодок, является их легкость транспортировки. Mercury предлагает Вам широкую линейку портативных подвесных четырехтактных двигателей, которые к тому же отличаются необычайной легкостью, низким уровнем шума, низким уровнем выхлопа и топливной экономичностью. Кроме того, они очень просты в использовании и транспортировке.



## **FourStroke** 2.5/3.5/4/5/6

- **Большой объем блока цилиндров**  
Повышенная маневренность и топливная экономичность.
- **Система декомпрессии (4/5/6)**  
Автоматическая система декомпрессии обеспечивает быстрый, легкий старт.
- **Встроенный топливный бак (2.5/3.5/4)**  
Встроенный топливный бак с закрывающимся клапаном обеспечит максимум свободного пространства на Вашей лодке.
- **Разрядно-емкостное зажигание CDI**  
Обеспечивает большую надежность и легкий старт.
- **Система визуального предупреждения**  
Вовремя предупредит Вас о низком давлении в системе смазки и придаст Вам больше уверенности.

- **Универсальный раздвижной румпель**  
Позволит Вам управлять двигателем одной рукой.
- **6/4 позиций регулировки угла наклона**  
6 позиций регулировки угла наклона для моделей 4/5/6, 4 на двигателях 3.5/2.5, а также позиция для мелководья, обеспечивающая легкий доступ к труднодоступным тихим мелководным заводям.
- **Выхлоп через гребной винт (4/5/6)**  
Обеспечивает бесшумную и бездымную работу.
- **Гарантия 5 лет**



Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.  
Неприменима при коммерческом  
использовании и участии в гоночных  
соревнованиях.

# Гребные винты Mercury

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на работу Вашего катера, является гребной винт.

Правильно подобранный винт необычайно важен, если Вы хотите достичь оптимальных показателей скорости, плавности хода, ускорения, долговечности Вашего двигателя, топливной экономичности и даже безопасности.

Мы располагаем самым широким модельным рядом, состоящим более чем из 700 гребных винтов, начиная со стандартных моделей и заканчивая гребными винтами на заказ и моделями для гоночных соревнований.

Мы имеем заслуженную репутацию в изготовлении высококачественных, прочных, надежных и долговечных гребных винтов.

Mercury является одним из самых крупных производителей гребных винтов в мире. Для того, чтобы выбрать гребной винт, наиболее подходящий Вашему катеру и Вашим предпочтениям, зайдите на сайт [www.mercurymarine.com/prop\\_selector](http://www.mercurymarine.com/prop_selector).



## Enertia

Наш революционный новый гребной винт изготовлен из эксклюзивного сплава X7, что обеспечивает потрясающее ускорение и максимальную скорость за счет меньшей толщины лопасти винта и большего угла наклона лопасти. Идеален для высокомоментных катеров с подвесными моторами. Шаг винта от 14" до 22".



## Vengeance

Зарекомендовавший себя гребной винт из нержавеющей стали правого и левого вращения с шагом от 9" до 25". Лучшее ускорение и плавность хода по сравнению с 3-лопастными алюминиевыми гребными винтами. В 5 раз более прочный.



## Laser II

Если Вы любите быструю езду, то этот гребной винт предназначен для Вас. Его более тонкие лопасти способствуют повышенной скорости и лучшей управляемости. Шаг винта 19" и 27" правого и левого вращения.



## Trophy Plus

Четырехлопастной гребной винт из нержавеющей стали с шагом винта от 12" до 23". Обеспечивает подъем носа, плавность хода и выход на глиссирование. Идеально подходит для катания на водных лыжах и вейкборде. Подходит для подвесных двигателей мощностью от 75 л.с. и выше.



## Trophy Sport

Схожие характеристики с гребным винтом Trophy Plus. Подходит для подвесных двигателей в диапазоне мощности от 30 до 60 л.с.



## Tempest Plus

Большой диаметр винта для катеров с высоким транцем и подвесных моторов большого размера. Лучшее ускорение и управляемость. Шаг винта от 13" до 29".




## Mirage Plus

Предназначен для больших катеров и высокомоментных двигателей. Шаг винта от 13" до 29".



## Vensura

Подходит для двойной установки двигателей на спортивные катера и катера для открытой воды. Шаг винта от 17" до 23".



## Revolution 4

Предназначен для больших спортивных катеров с подвесным двигателем. Обеспечивает потрясающее ускорение на средних оборотах и максимальную скорость. Шаг винта от 19" до 23".



## Highfive

Инновационный 5-лопастной гребной винт для плавного ускорения, идеально подходит для катания на водных лыжах. Шаг винта от 17" до 26".





# Позаботьтесь о Вашем двигателе

Если Вы сделали приобретение в виде нового подвесного двигателя Mercury, то Вы можете поддерживать его в таком же состоянии и быть уверенными в его гарантийном обслуживании, используя оригинальные запчасти и аксессуары Quicksilver. Quicksilver – это самое уважаемое имя на рынке послепродажного обслуживания подвесных двигателей во всем мире, так как вся продукция Quicksilver специально разработана для применения в морской среде. Требуйте от Вашего дилера применения только продукции Quicksilver.

## **Перед** началом сезона >> предсезонная подготовка

Предсезонная подготовка самое волнительное время в году. Катера и двигатели извлечены из гаражей для хранения, и Вы подготавливаете их к новому летнему сезону. Quicksilver предлагает Вам полный спектр продукции для подготовки Вашего двигателя и катера к новому сезону. По вопросам, связанным с предсезонной подготовкой двигателя, обращайтесь к Вашему ближайшему дилеру.

## **В течение** сезона

Кто посещает своего дилера во время летнего сезона?

Для того, чтобы сохранить Ваш двигатель в отличной форме и обеспечить его бесперебойную работу, Вам необходимо использовать лучшее масло. Quicksilver предлагает Вам полную линейку высококачественного масла.

Хотите попробовать что-нибудь новенькое? Посетите Вашего дилера и откройте для себя мир водного спорта вместе с Quicksilver.

## **После** окончания сезона >> зимняя консервация

После насыщенного острыми ощущениями сезона Ваш двигатель нуждается в зимнем отдыхе. Осень является отличным временем для подготовки Вашего катера и двигателя к зимнему хранению. Quicksilver предлагает Вам широкий выбор продукции для зимней консервации, что позволит сохранить Ваши двигатель и катер в идеальном состоянии на протяжении всей зимы. По вопросам, связанным с консервацией на сезонное хранение двигателя, обращайтесь к Вашему ближайшему дилеру.

Система наддува воздуха с винтовым нагнетателем

Распределенный многоточечный впрыск топлива

Распределенный многоточечный прямой впрыск топлива

Карбюраторный

Количество тактов

# Спецификации

|   | Модель <sup>(1)</sup>  | Мощность (кВт) <sup>(2)</sup> | Диапазон максимальных оборотов двигателя | Количество цилиндров | Совместимость с SmartCraft | Рабочий объем | Система запуска          | Передаточное отношение | Порядок переключения передач | Рулевое управление           |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4 | Verado 350 SCI*        | 275                           | 6200-6800                                | 6 в ряд              | Да                         | 2598 см³      | Электрическая            | 1,75:1                 | DTS                          | ENPS                         |
| 4 | Verado 300             | 221                           | 5800-6400                                | 6 в ряд              | Да                         | 2598 см³      | Электрическая            | 1,85:1                 | DTS                          | ENPS                         |
| 4 | Verado 250             | 184                           | 5800-6400                                | 6 в ряд              | Да                         | 2598 см³      | Электрическая            | 1,85:1                 | DTS                          | ENPS                         |
| 2 | OptiMax 250            | 184                           | 5250-5750                                | V-6 (60°)            | Да                         | 3032 см³      | Электрическая            | 1,75:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | Verado 225             | 166                           | 5800-6400                                | 6 в ряд              | Да                         | 2598 см³      | Электрическая            | 1,85:1                 | DTS                          | ENPS                         |
| 2 | OptiMax 225            | 166                           | 5000-5750                                | V-6 (60°)            | Да                         | 3032 см³      | Электрическая            | 1,75:1                 | DTS / F-N-R                  | Дистанционное - BTO          |
| 4 | Verado 200             | 147                           | 5800-6400                                | 4 в ряд              | Да                         | 1732 см³      | Электрическая            | 2,08:1                 | DTS                          | Дистанционное - BTO          |
| 2 | OptiMax 200            | 147                           | 5000-5750                                | V-6 (60°)            | Да                         | 3032 см³      | Электрическая            | 1,75:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | Verado 175             | 129                           | 5800-6400                                | 4 в ряд              | Да                         | 1732 см³      | Электрическая            | 2,08:1                 | DTS                          | Дистанционное - BTO          |
| 4 | Verado 150             | 110,3                         | 5800-6400                                | 4 в ряд              | Да                         | 1732 см³      | Электрическая            | 2,08:1                 | DTS                          | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 150 EFI                | 110,3                         | 5000-6000                                | 4 в ряд              | Да                         | 3000 см³      | Электрическая            | 1,92:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 2 | OptiMax 150 Pro XS     | 110,3                         | 5250-5750                                | V-6 (60°)            | Да                         | 2507 см³      | Электрическая            | 1,87:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 2 | OptiMax 125            | 91,9                          | 5000-5750                                | 3 в ряд              | Да                         | 1526 см³      | Электрическая            | 2,07:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 115 EFI                | 84,6                          | 5800-6400                                | 4 в ряд              | Да                         | 1732 см³      | Электрическая            | 2,33:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 2 | OptiMax 115            | 84,6                          | 5000-5750                                | 3 в ряд              | Да                         | 1526 см³      | Электрическая            | 2,07:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 100 EFI                | 73,6                          | 5000-6000                                | 4 в ряд              | Да                         | 1732 см³      | Электрическая            | 2,33:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 2 | OptiMax 90             | 66,2                          | 5000-5750                                | 3 в ряд              | Да                         | 1526 см³      | Электрическая            | 2,33:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 80 EFI                 | 58,8                          | 5000-6000                                | 4 в ряд              | Да                         | 1732 см³      | Электрическая            | 2,33:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 2 | OptiMax 75             | 55,2                          | 5000-5750                                | 3 в ряд              | Да                         | 1526 см³      | Электрическая            | 2,33:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 60 EFI Bigfoot         | 44,1                          | 5500-6000                                | 4 в ряд              | Да*                        | 995 см³       | Электрическая            | 2,33:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 60 EFI                 | 44,1                          | 5500-6000                                | 4 в ряд              | Да*                        | 995 см³       | Электрическая            | 1,83:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 50 EFI                 | 36,8                          | 5500-6000                                | 4 в ряд              | Да*                        | 995 см³       | Электрическая            | 1,83:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 40 EFI                 | 29,4                          | 5500-6000                                | 3 в ряд              | Да*                        | 747 см³       | Электрическая            | 2,00:1                 | F-N-R                        | Дистанционное - BTO          |
| 4 | 30 EFI                 | 22,1                          | 5250-6250                                | 3 в ряд              | Нет                        | 526 см³       | Ручная или электрическая | 1,92:1                 | F-N-R                        | Румпельное или Дистанционное |
| 4 | 25 EFI                 | 18,4                          | 5000-6000                                | 3 в ряд              | Нет                        | 526 см³       | Ручная или электрическая | 1,92:1                 | F-N-R                        | Румпельное или Дистанционное |
| 4 | 20 FourStroke          | 14,7                          | 5400-6100                                | 2 в ряд              | Нет                        | 351 см³       | Ручная или электрическая | 2,15:1                 | F-N-R                        | Румпельное или Дистанционное |
| 4 | 15 FourStroke          | 11,0                          | 5400-5600                                | 2 в ряд              | Нет                        | 351 см³       | Ручная или электрическая | 2,15:1                 | F-N-R                        | Румпельное или Дистанционное |
| 4 | 9.9 FourStroke         | 7,28                          | 5000-6000                                | 2 в ряд              | Нет                        | 208 см³       | Ручная или электрическая | 2,08:1                 | F-N-R                        | Румпельное или Дистанционное |
| 4 | 9.9 FourStroke Bigfoot | 7,28                          | 5000-6000                                | 2 в ряд              | Нет                        | 208 см³       | Ручная или электрическая | 2,42:1                 | F-N-R                        | Румпельное или Дистанционное |
| 4 | 8 FourStroke           | 5,88                          | 5000-6000                                | 2 в ряд              | Нет                        | 208 см³       | Ручная или электрическая | 2,08:1                 | F-N-R                        | Румпельное или Дистанционное |
| 4 | 6 FourStroke           | 4,41                          | 5000-6000                                | 1                    | Нет                        | 123 см³       | Ручная                   | 2,15:1                 | F-N-R                        | Румпельное -RO               |
| 4 | 5 FourStroke Sailpower | 3,68                          | 4500-5500                                | 1                    | Нет                        | 123 см³       | Ручная                   | 2,15:1                 | F-N-R                        | Румпельное -RO               |
| 4 | 5 FourStroke           | 3,68                          | 4500-5500                                | 1                    | Нет                        | 123 см³       | Ручная                   | 2,15:1                 | F-N-R                        | Румпельное -RO               |
| 4 | 4 FourStroke           | 2,94                          | 4500-5500                                | 1                    | Нет                        | 123 см³       | Ручная                   | 2,15:1                 | F-N-R                        | Румпельное -RO               |
| 4 | 3.5 FourStroke         | 2,57                          | 5000-6000                                | 1                    | Нет                        | 85 см³        | Ручная                   | 2,15:1                 | F-N                          | Румпельное                   |
| 4 | 2.5 FourStroke         | 1,84                          | 4500-5500                                | 1                    | Нет                        | 85 см³        | Ручная                   | 2,15:1                 | F-N                          | Румпельное                   |

| Система зарядки | Система регулировки дифферента | Топливный бак  | Рекомендованное топливо | Масса, кг <sup>(3)</sup> | Рекомендуемая высота транца судна | Левое вращение гребного вала |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 70 A (882 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 95                   | 300                      | L - XL - XXL                      | CXL - CXXL                   |
| 70 A (882 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 95*                  | 288                      | L - XL - XXL                      | CXL - CXXL                   |
| 70 A (882 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 288                      | L - XL - XXL                      | CXL - CXXL                   |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 229                      | L - XL - XXL                      | CXL - CXXL                   |
| 70 A (882 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 288                      | L - XL - XXL                      | CXL - CXXL                   |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 225                      | L - XL - XXL                      | CXL - CXXL                   |
| 70 A (882 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 231                      | L - XL                            | CXL                          |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 225                      | L - XL                            | CXL                          |
| 70 A (882 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 231                      | L - XL                            | CXL                          |
| 70 A (882 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 231                      | L - XL                            | CXL                          |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 206                      | L - XL                            | CXL                          |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 195                      | L - XL                            | CXL                          |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 170                      | L - XL                            | Нет                          |
| 50 A (630 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 181                      | L - XL                            | Нет                          |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 170                      | L - XL                            | Нет                          |
| 50 A (630 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 181                      | L - XL                            | Нет                          |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 170                      | L                                 | Нет                          |
| 50 A (630 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 181                      | L                                 | Нет                          |
| 60 A (756 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 170                      | L                                 | Нет                          |
| 18 A (226 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 112                      | L                                 | Нет                          |
| 18 A (226 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 112                      | L                                 | Нет                          |
| 18 A (226 Вт)   | EHPT                           | Нет            | АИ 92                   | 112                      | L                                 | Нет                          |
| 18 A (226 Вт)   | EHPT или GAT или MTT           | Нет            | АИ 92                   | 98                       | S - L                             | Нет                          |
| 15 A (186 Вт)   | EHPT или GAT или MTT           | 25 L           | АИ 92                   | 78                       | S - L                             | Нет                          |
| 15 A (186 Вт)   | EHPT или MTT                   | 25 L           | АИ 92                   | 71                       | S - L                             | Нет                          |
| 12 A (138 Вт)   | 6 & SWD или EHT                | 12 L           | АИ 92                   | 52                       | S - L                             | Нет                          |
| 12 A (138 Вт)   | 6 & SWD или EHT                | 12 L           | АИ 92                   | 52                       | S - L                             | Нет                          |
| 6 A (76 Вт) ESM | 6 & SWD или EHT                | 12 L           | АИ 92                   | 38                       | S - L                             | Нет                          |
| 6 A (76 Вт) ESM | 6 & SWD или EHT                | 12 L           | АИ 92                   | 38                       | S - L                             | Нет                          |
| 6 A (76 Вт) ESM | 6 & SWD                        | 12 L           | АИ 92                   | 38                       | S - L                             | Нет                          |
| OPT             | 6 & SWD                        | 1,1 L INT - RO | АИ 92                   | 25                       | S - L                             | Нет                          |
| 4 A (50 Вт)     | 6 & SWD                        | 1,1 L INT - RO | АИ 92                   | 25                       | S - L                             | Нет                          |
| 4 A (50 Вт) ML  | 6 & SWD                        | 1,1 L INT - RO | АИ 92                   | 25                       | S - L                             | Нет                          |
| OPT             | 6 & SWD                        | 1,1 L INT - RO | АИ 92                   | 25                       | S - L                             | Нет                          |
| Нет             | 4                              | 0.95 л INT     | АИ 92                   | 17                       | S - L                             | Нет                          |
| Нет             | 4                              | 0.95 л INT     | АИ 92                   | 17                       | S - L                             | Нет                          |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ</b>      | DTS - бестросовая система управления газом/реверсом<br>F-N-R - Передний ход - Нейтраль - Задний ход<br>F-N - Передний ход - Нейтраль                                                                                                    |
| <b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>                | EHPS - Электрогидравлическое рулевое управление<br>B.T.O. - Румпель Big Tiller дополнительно<br>RO - Дистанционное дополнительно                                                                                                        |
| <b>СИСТЕМА ЗАРЯДКИ</b>                   | ESM - для моделей с электрозапуском<br>OPT - Дополнительно<br>OPT - Дополнительно 4 A (50 Вт) освещение, 2 A (25 Вт) зарядка 4 ML - только для моделей ML                                                                               |
| <b>СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДИФФЕРЕНТА</b>    | EHPT - Электрогидравлическая система регулировки трима<br>EHT - Электрогидравлическая система регулировки трима в статическом положении<br>GAT - Пневмогидравлическая<br>MTT - Ручная регулировка трима<br>SWD - позиция для мелководья |
| <b>ТОПЛИВНЫЙ БАК</b>                     | INT - Встроенный топливный бак<br>RO - Дистанционный топливный бак дополнительно                                                                                                                                                        |
| <b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ТРАНЦА СУДНА</b> | 381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)                                                                                                                                                                                    |
| <b>ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ ГРЕБНОГО ВАЛА</b>      | 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>СОВМЕСТИМОСТЬ С SMARTCRAFT</b>        | * без показаний по триму, скорости и уровню топлива                                                                                                                                                                                     |
| <b>ТОПЛИВО</b>                           | * допустимо АИ 92                                                                                                                                                                                                                       |



\* 2-летняя заводская гарантия на мотор Verado 350 SCi.

По вопросу подбора гребного винта обращайтесь к Вашему дилеру.  
(1) Доступные модели могут варьироваться в зависимости от территории.  
За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру.  
(2) Измеряется на валу гребного винта в соответствии со стандартом ICOMIA 28  
(3) Вес приведен для самой легкой версии модели без учета моторного масла, оснастки и гребного винта.



# Знание – Сила

Найдите детальное описание и спецификации моторов на [www.mercury-marine.eu](http://www.mercury-marine.eu) - первичном источнике информации по подвесным моторам Mercury.

[www.mercury-marine.eu](http://www.mercury-marine.eu)



 **BRUNSWICK**  
GENUINE GENUINITY

© 2011 Brunswick Marine in EMEA. Все права защищены.

Brunswick Marine in EMEA постоянно работает над совершенствованием продукта, производства и дистрибуции своей продукции. Вся литература по продажам и техническая информация корректируется в соответствии с произошедшими изменениями. Изменения вносятся в спецификации моторов, катеров и аксессуаров к ним. Эта брошюра может включать не всю новую информацию, также брошюра не является предложением по продаже мотора, катера или аксессуаров. Дистрибьюторы и дилеры не являются агентами Brunswick Marine in EMEA и не могут брать на себя какие-либо обязательства в отношении Brunswick Marine in EMEA, касающиеся вопросов продаж или сервиса нашей продукции. Не вся продукция доступна для всех стран; некоторые товары доступны в ограниченном количестве. Продукция, изображенная в каталоге, может быть оснащена дополнительным оборудованием. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру. Наш сайт <http://www.brunswick-marine.com>



**BRUNSWICK MARINE in EMEA**  
ISO 9001 - 2000 CERTIFIED

Качество систем  
Brunswick Marine in EMEA  
сертифицировано ISO 9001:2000

RUS - Напечатано в Бельгии. Part #: 90-8M0062545